



COVORAȘE DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ ÎN PARDOSEALĂ



GARANȚIE PE VIAȚĂ



INSTALARE UȘOARĂ



IDEAL PENTRU ZONELE UMEDE

Oferim o gamă largă de produse de încălzire prin pardoseală interioară pentru a se potrivi mai multor tipuri diferite de pardoseli, inclusiv marmură, ceramică, parchet și covoare.

Covorașul de încălzire prin pardoseală UniCable este perfect pentru pardoseala din gresie și ceramică. Produsele sunt foarte sigure, de înaltă eficiență energetică și excepțional de economice din punct de vedere al costurilor.

Covor de încălzire electrică în pardoseală UNICABLE



Cod Produs	Dimensiune			Watt (W)
	Lungime	Lățime	Zona	
SAP.UCHM-T-1600801	0.5	2.0	1.0	160
SAP.UCHM-T-1600815	0.5	3.0	1.5	240
SAP.UCHM-T-1600802	0.5	4.0	2.0	320
SAP.UCHM-T-1600825	0.5	5.0	2.5	400
SAP.UCHM-T-1600803	0.5	6.0	3.0	480
SAP.UCHM-T-1600835	0.5	7.0	3.5	560
SAP.UCHM-T-1600804	0.5	8.0	4.0	640
SAP.UCHM-T-1600845	0.5	9.0	4.5	720
SAP.UCHM-T-1600805	0.5	10.0	5.0	800

Specificații

Cablul de încălzire:	Fire de rezistență cu conductor dublu, cu mai multe fire de rezistență multistring
Izolație:	Fluoropolimer XLPE/110°C
Izolație exterioară:	PVC/105°C
Conductor de legare la pământ:	Împletitură de cupru
Distanța centru-centru:	80 mm
Conexiune la cald și la rece:	Integrat (fără conexiune)
Conexiune rece:	4 mtr. X2core în XLPE, împletit, înveliș din PVC.
Grosimea elementului de încălzire:	Pentru conductor dublu = 5,1 mm. Pentru un singur conductor = 4 mm.
Plasă:	Fibră de sticlă, 10X10 mm
Tensiune de funcționare:	230v
Putere disponibilă:	160 w/mp

Covor de încălzire electrică în pardoseală pentru parchet/mochetă



Cod Produs	Dimensiune			Watt (W)
	Lungime	Lățime	Zona	
SAP.DAHM-T-1600801	0.5	2.0	1.0	160
SAP.DAHM-T-1600815	0.5	3.0	1.5	240
SAP.DAHM-T-1600802	0.5	4.0	2.0	320
SAP.DAHM-T-1600825	0.5	5.0	2.5	400
SAP.DAHM-T-1600803	0.5	6.0	3.0	480
SAP.DAHM-T-1600835	0.5	7.0	3.5	560
SAP.DAHM-T-1600804	0.5	8.0	4.0	640
SAP.DAHM-T-1600845	0.5	9.0	4.5	720
SAP.DAHM-T-1600805	0.5	10.0	5.0	800

Specificații

Cablă de încălzire:	Fire de rezistență cu conductor dublu, cu mai multe fire de rezistență multistring
Izolație:	PTFE
Conductor de împământare:	Folie de aluminiu 50 mm 80 mm
Conexiune caldă și rece:	Îmbinat
Racord rece:	6 mtr. X3core din PTFE, înveliș din PVC.
Grosimea elementului de încălzire:	Pentru conductor dublu = 1,5 mm Pentru un singur conductor = 1,5 mm
Plasă:	Folie de aluminiu - pe ambele fețe
Tensiune de funcționare:	230v
Putere disponibilă:	160 w/mp

Termostat DOMO-TOUCH pentru încălzire în pardoseală



Cod Produs	Tip
SAP.THR-110	Domo-Touch

Senzor de covoraș



Cod Produs	Lungime
SAP.SENZOR	3 m